



## Standard-Line K 118 C - weiss

Ökonomisch, ökologisch, effizient und in klassischem Design: Der 60cm breite Festbrennstoffherd in elegantem Weiß mit robustem, pflegeleichtem Cerankochfeld und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige und einen geräumigen Brennraum mit Sommer- und Winterroststellung und dem effektiven Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren. Der K 118 ist auch mit weiß emailliertem Herdrahmen und mit geschliffener Stahlplatte mit Rechteckdeckel erhältlich. Die farblich passende Abdeckhaube und Herdstange sind als Sonderzubehör bestellbar.






15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001180400 / W20001180500
EAN-Code-Nr.	4025144118127 (re) / 4025144118134 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg, Aachen
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	3,0-6,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	165/95/65
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	116/69/47
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	850 (+50)/600x600
Herdplatte B x T mm	543x490
Feuerraum B x T mm	150x370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200/310
Heiztüröffnung B x H mm	138x176
Bratrohr B x H x T mm	300x270x410
Abgasmassenstrom g/s	10,8
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	240
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	100/25
Sockelblende verstellbar bis	50
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	678(+50)/678(+50)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	104
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	177
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	134 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	188 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Durchheize	Serienzubehör
Abdeckhaube	Serienzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	55 / 110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	250 / 350 (Feuerraumseite)
Gewicht netto kg	120



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!