Durchheize für "K128? und "K138?

Ein zusätzlicher Abgasanschluss direkt aus dem Feuerraum des Herdes ermöglicht die Beheizung eines Nachheizelements, z.B. eines Kachelofens, im Nebenraum. Durch ein Klappensystem werden die Abgase wahlweise über den Herd oder den Kachelofen in einen gemeinsamen Kamin geleitet. Der dazu benötigte Bausatz für die Herde K 128 / K 128 CL und K 138 / K 138 CL wird von Wamsler geliefert. Nur für Herde mit Edelstahlrahmen zu empfehlen.

Anschlussmaße für Durchheizstutzen hinten:

Boden bis Mitte Anschlussrohr = 728 mm Seitenwand bis Mitte Anschlussrohr = 140 mm Abgasanschluss 130 mm

Wertetripel für die Durchheize mit Buchenholz:

Abgasmassenstrom: 13,6 g/s Abgastemperatur: 370 °C Notweniger Förderdruck bei NWL: 12 Pa

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
C	C	C

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

TECHNISCHE DATEN

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!