



## Westminster PO 57 bordeaux

### Nicht mehr lieferbar!

Leistung nach Maß und per Knopfdruck – mit dem PO 57 tritt Verbrennungstechnologie ins 21. Jahrhundert. Leicht, klein und kompakt, ausgestattet mit integriertem Pellettank, Anzeigenfeld und Fernbedienung bietet der PO 57 höchsten Komfort und ist eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle. Mikroprozessoren gesteuert, programmierbar im Tages- oder Wochenzyklus und besonders leise ohne Konvektionsgebläse sorgt der PO 57 für angenehme Strahlungswärme und optimale Wärmeverteilung im Raum. In Kombination mit einem optional anschließbaren, externen Raumthermostat verfügt der PO 57 zusätzlich über eine Taktsteuerung.



# TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                       | G001995795                                       |
| EAN-Code-Nr.                                        | 4025144896896                                    |
| Zulassung                                           | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF           |
| CO Zertifikat                                       | Aachen, München, Regensburg                      |
| Nennwärmeleistung kW                                | 7                                                |
| Wärmeleistungsbereich kW                            | 2,1-7,0                                          |
| Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>                  | 350                                              |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                       | 80                                               |
| Maße H×B×T in mm:                                   | 1080x550x430                                     |
| Inhalt Vorratsbehälter in kg                        | 24                                               |
| Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h       | 0,55 / 1,7                                       |
| Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h | 43 / 14                                          |
| Abgasmassenstrom g/s                                | 3,7 / 6,16                                       |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                  | 112 / 195                                        |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa               | 9 / 12                                           |
| Netzspannung/Sicherung                              | 230V /50 Hz                                      |
| Elektrische Leistungsaufnahme in W                  | 3 (Standby)/ 70 / 110                            |
| Brennstoffe                                         | Holzpellets nach DIN 51731, DINplus, ÖNORM M7135 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm           | 200                                              |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm         | 200                                              |
| Gewicht netto kg                                    | 130                                              |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
[www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

