



# Holzherd Ambiente Line K 128F - creme beige

## Feuer in seiner schönsten Form


### Mit unseren Dauerbrandherden

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Holzherd in schwarzer Emailierung besticht bis ins kleinste Detail durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und höchste Funktionalität. Ausgestattet mit Sichtfenster, pflegeleichtem Cerankochfeld und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt der Dauerbrandherd K 128 F über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige, einen geräumigen Brennraum und das effektive Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bei diesem Holzherd bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße (+5cm) lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren.

Der K 128F ist auch mit robuster Stahlplatte erhältlich.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zulassung                                             | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF   |
| CO Zertifikat                                         | Aachen, München, Regensburg              |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 7                                        |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 3,5-7,1                                  |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 210/120/82                               |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 148/86/59                                |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                      |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850 (+50) x 715 x 600                    |
| Herdplatte B x T mm                                   | 658x490                                  |
| Feuerraum B x T mm                                    | 180x370                                  |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 200/310                                  |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 160x195                                  |
| Bratrohr B x H x T mm                                 | 360x270x450                              |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 10,5                                     |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 250                                      |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                       |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm                           | 100/35                                   |
| Sockelblende verstellbar bis                          | 50                                       |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 694 (+50) / 678 (+50)                    |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 124                                      |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 177                                      |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 134 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 188 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Backblech und Backrost                                | Serienzubehör                            |
| Schürhaken                                            | Serienzubehör                            |
| Deckelheber                                           | Serienzubehör                            |
| Rußkratze                                             | Serienzubehör                            |
| Herdstange                                            | Serienzubehör                            |
| Durchheize                                            | Sonderzubehör                            |
| Abdeckhaube                                           | Sonderzubehör                            |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | 55/110 (Sonderzubehör)                   |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 300                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 300 / 400 (Feuerraumseite)               |
| Gewicht netto kg                                      | 150                                      |
| Zulassung                                             | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF   |
| CO Zertifikat                                         | Aachen, München, Regensburg              |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 7                                        |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 3,5-7,1                                  |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 210/120/82                               |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 148/86/59                                |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                      |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850 (+50) x 715 x 600                    |
| Herdplatte B x T mm                                   | 658x490                                  |
| Feuerraum B x T mm                                    | 180x370                                  |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 200/310                                  |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 160x195                                  |
| Bratrohr B x H x T mm                                 | 360x270x450                              |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 10,5                                     |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 250                                      |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                       |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm                           | 100/35                                   |
| Sockelblende verstellbar bis                          | 50                                       |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 694 (+50) / 678 (+50)                    |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 124                                      |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 177                                      |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 134 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 188 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Backblech und Backrost                                | Serienzubehör                            |