Artikelnummer
W20001485645 /
W20001485745

# wasserführender Holzherd K 148 F - maron

## Hocheffektiv und Komfortabel

### Stillvolles Ambiente und Funktionalität – Unsere neue wasserführender Herd

Ausgestattet mit Sichtfenster, robusten Stahlplatte und neue Designgriffe überzeugt der K148F mit seiner ansprechenden Optik.

Der K 148 überzeugt mit seiner ansprechenden Optik, dem massiven Edelstahlherdrahmen und der robusten Stahlplatte. Heiz- und Aschetür werden konvektiv durch Luft gekühlt, die Primär- und Sekundärluftzuführung ist regelbar. Der wasserführender Herd verfügt über einen großen Feuerraum, in den problemlos Holzscheite bis zu 42 cm von vorne oder oben eingebracht werden können. In der Winterroststellung brennt der Heizungsherd bei Kleinstellung bis zu 12 Stunden. Für den Kochbetrieb kann der Rost mit Kurbel auch während des Betriebes stufenlos nach oben verstellt werden. Sie sparen so Brennholz und verringern die Wärmeabgabe an das Heizwasser. Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft exakt eingestellt und die Heizungsvorlauf- und Bratrohrtemperatur geregelt. Über die Thermometer im Sichtfenster des Bratrohrs bzw. an der Vorderfront können Sie die Werte bequem kontrollieren. Die Herdstangem thermische Ablaufsicherung, der Wärmetauscher, Thermo- und Manometer und eine Zentraleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe sind serienmäßig enthalten. Als Sonderzubehör ist die eine farblich passende 11 cm breite Installationseinheit mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, thermischer Kesselüberwachung, Sicherheitsventil, Entlüfter, sowie Pumpenschalter erhältlich. Alternativ bieten wir die Rücklaufanhebung auch zur Wandmontage an.

| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|---|---|---|
| C | C | C |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | W20001485645 / W20001485745 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144747266 (re) / 4025144747273 (li) |
| Zulassung | 1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | München, Regensburg |
| Nennwärmeleistung kW | 23 |
| Heizleistung wasserseitig kW | 16,6 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3 | 124/73/48 (Aufstellraum) |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3 | 75/46/30 (Aufstellraum) |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 150 |
| Inhalt Wasserwärmetauscher l | 18,5 |
| Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasserwärmetauscher in bar | 2,5 |
| Druckverlust Wärmetauscher mbar | 4 bei 750 l/h |
| Zulässige Vorlauftemperatur °C | 95 |
| Mindestdurchflussmenge l/h | 750 |
| Pufferspeicher | empfohlen |
| Vor- und Rücklaufanschluss | 1 Zoll, hinten und seitlich |
| Maße H×B×T in mm: | 850x905x600 |
| Herdplatte B x T mm | 845x437 |
| Feuerraum B x T mm | 234x421 |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm | 280/470 |
| Heiztüröffnung B x H mm | 180x200 |
| Bratrohr B x H x T mm | 460x360x420 |
| Abgasmassenstrom g/s | 33,3/40,9 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 199/231 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Backblech und Backrost | Serienzubehör |
| Schürhaken | Serienzubehör |
| Deckelheber | Serienzubehör |
| Rußkratze | Serienzubehör |
| Herdstange | Serienzubehör |
| Abdeckhaube | nicht lieferbar |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 200 |
| Gewicht netto kg | 206 |

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!