



Pelletofen Westminster PO 60 weiss

Platz sparend und hocheffizient

Der Pelletofen mit seitlicher Anschlussmöglichkeit

Der Pelletofen PO 60 ist mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank für 10,5 kg Pellets ausgestattet. Der Brennertopf aus Gusseisen ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Bis 6 KW Heizleistung bringt der Pelletkaminofen und heizt im Dauerbetrieb bis zu 300 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu. Mikroprozessoren stimmen die Brennstoffmenge und den Verbrennungsvorgang exakt aufeinander ab. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Der PO 60 ist in 4 unterschiedlichen Zeiteinstellungen programmierbar und verfügt über Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung.

Ein handelsübliches, batteriebetriebenes Raumthermostat kann optional angeschlossen werden. Ein Raumluftbefeuchter, eine Fernbedienung und ein Set für rechts oder links seitigen Abgasanschluss sind als Sonderzubehör erhältlich.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | G001996080 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144805898 |
| Zulassung | 2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Nennwärmeleistung kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 2,6-6,0 |
| Raumheizvermögen in m ³ | 300 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 80 |
| Inhalt Vorratsbehälter in kg | 10,5 |
| Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h | 0,59 / 1,42 |
| Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h | 17 / 7,5 |
| Abgasmassenstrom g/s | 3,4 / 5,0 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 117 / 148 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 2 / 10 |
| Netzspannung/Sicherung | 230V / 50 Hz |
| Elektrische Leistungsaufnahme in W | 2,4 (Standby)/ 28 / 57 |
| Brennstoffe | Holzpellets nach DIN 51731, DINplus, ÖNORM M7135 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 100 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 200 |
| Gewicht netto kg | 90 |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

