



## W3-Serie W3-50 - weiss

Die **Green Box**, der Brennraum des W3, sorgt mit **Triple Air** und **Fire<sub>plus</sub>-System** für eine nahezu rückstandlose Verbrennung. Mit der **Anheizautomatik** wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr in der Anheizphase, während des Betriebes ermöglichen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung von Anheizklappe und Primärluft. Die **Airlogic**-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für optimale Luftzufuhr. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W3 mit seinen **Hot Spots** für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. **Easy Clean** Funktionen und **Touch and Load** System der Brennstofflade sorgen für reichlich Komfort. **Griffkühlung**, **Cool and Clean** Funktion der Scheibe und **Iso<sub>plus</sub>** Ausstattung für Vollintegration garantieren optimale Wärmeisolierung. Der W3 verfügt serienmäßig über einen optional nutzbaren **Extern Air** Anschluss, mit dem die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden kann.

Alternativ mit Ceranplatte und Kombiplatte lieferbar. Abgasstutzen für oberen Anschluss und ISO Panel als Sonderzubehör lieferbar.



# TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zulassung                                             | 1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF      |
| CO Zertifikat                                         | München, Regensburg, Aachen                |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 6                                          |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 3,1-6,3                                    |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 165/95/65                                  |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 116/69/47                                  |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                        |
| Extern Air/ Luftansaugstutzen mm                      | ja / 80                                    |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850 od. 900 od. 920x500x600                |
| Herdplatte B x T mm                                   | 332x521                                    |
| Feuerraum B x T mm                                    | 225x350                                    |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 264                                        |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 326x525                                    |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 9,7                                        |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 275                                        |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                         |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts   |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 695/695 od 745/745 od 765/765              |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 251,5                                      |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 116                                        |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 251,5 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 167 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)   |
| Schürhaken                                            | Serienzubehör                              |
| Deckelheber                                           | Serienzubehör                              |
| Rußkratze                                             | Serienzubehör                              |
| Herdstange                                            | Serienzubehör                              |
| Abdeckhaube                                           | nicht lieferbar                            |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | integriert                                 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 200                                        |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 3                                          |
| Gewicht netto kg                                      | 128                                        |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
[www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!