



Westminster Holzherd Impulse

Schlicht, modern und elegant: Der Impulse überzeugt mit seinem einzigartigen Design-Softlineverkleidung und Glasfront, dem großen, reinigungsfreundlichem Bratrohr mit Temperaturanzeige, dem massivem Ceranplatte/Stahlplatte. Zusätzlich sorgt eine Flammenbündelungsplatte aus Schamott im Brennraum für äußerst schadstoffarme Verbrennung, optimalen Wirkungsgrad und eine Verringerung der Brennstoffmenge und der Ascherückstände. Eine optimierte Fülltüröffnung und eine große Brennstofflade garantieren zusätzlichen Komfort. Der bayerische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Fettpfanne und Bratrost sind serienmäßiges Zubehör.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001761080 (re.,Ceran) / G001761085 (li.,Stahl)
Zulassung	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	5
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	88/53/34
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße H×B×T in mm:	860x866x600
Herdplatte B x T mm	675x470
Feuerraum B x T mm	175x390
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200
Heiztüröffnung B x H mm	140x175
Bratrohr B x H x T mm	330x260x440
Abgasmassenstrom g/s	7,7
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	253
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	435
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	176
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	196
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	185



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

