

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
 Nr. / No. W2-50-CPR-2016_DE_GB

1. Typ / type	W2-50 (W00152...) Herde für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 12815:2001/ A1:2004/AC:2007) / <i>cooker burning solid fuel without water supply (EN 12815: 2001/ A1:2004/AC:2007)</i>
Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i>	ab / <i>off</i> > 16 01 0001 (No.-type-year-production serial No.-pieces)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Herde in Gebäuden ohne Brauchwasserbereitung / <i>cooker in building without water supply</i>
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3
6. Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
Benannte Stelle / <i>notified body</i>	TÜV SÜD Kermi Ltd. Dugonics u. 11 1043 Budapest – Hungary
Prüflabor Nr. / <i>notified body no.</i>	1420
Prüfbericht Nr. / <i>test report no.</i>	R-246426
Prüfberichtsdatum / <i>date of the report</i>	04.03.2009

7. Harmonisierte technische Spezifikationen / <i>harmonized technical specification</i>	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>	Leistung / <i>performance</i>
Brandverhalten / <i>reaction to fire</i>	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / <i>safety distance to combustible material</i>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / <i>rear</i> = 200 mm Seite Feuerraum / <i>sides</i> = 0* mm <i>firing</i> Seite Backofen / <i>sides oven</i> = 0* mm Oben / <i>ceiling</i> = 800 mm Vorne / <i>front</i> = 800 mm Boden / <i>floor</i> = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / <i>risk of burning fuel falling out</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Reinigbarkeit / <i>cleanability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / <i>emission of combustion products</i>	CO 0,08 % (< 1250 mg/m ³)
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / <i>Release of dangerous substance</i>	keine Leistung festgestellt / NPD
Oberflächentemperatur / <i>surface temperature</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / <i>electrical safety</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Max. Betriebsdruck / <i>max. operation pressure</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Abgastemperatur in der Messstrecke / <i>flue gas temperature at the measuring section</i>	183 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / <i>flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output</i>	275 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / <i>mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	keine Leistung festgestellt / NPD
Wärmeleistung, Energieeffizienz / <i>thermal output, efficiency</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	6,0 kW
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	6,0 kW
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (77 %)
Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / <i>the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>	

* in Verbindung der Silikonanstandshalter (3mm) / *in connection the silicon spacer (3mm)*

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 07.01.2016

Ort und Datum / *place and date of issue*

i.V. 
Unterschrift / *signature*

Typenschild
type plate

CE	
Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Adalperostra�e 86, D - 85737 Ismaning 09 Nr./No. W2-50-CPR-2016	
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007	
Pr�fstelle Nr. / NB No.:	1420
Herde f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Geb�uden / <i>cooker burning solid fuel without water supply</i>	
Typ / type: Art. Nr. / Article No.: Fert. Nr. / Serial No.:	W2 - 50 # 1601xxxx
Brandsicherheit / fire safety	Erf�llt / pass
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / <i>safety distance to combustible material</i> Hinten / rear (1) 200 mm Seite / sides (2) 3 mm Vorne / front (3) 800 mm Decke / ceiling 800 mm Boden / floor 0 mm	
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	Erf�llt / pass
CO Emissionen - Scheitholz / <i>fire wood</i>	0,08 % / 0,99 g/m ³
CO Emission - Braunkohlenbriketts / <i>b.coal</i>	0,08 % / 1,06 g/m ³
Freisetzung von gef�hrlichen Stoffen / Release of dangerous substance	NPD
Oberfl�chentemperatur / surface temperature	Erf�llt / pass
Elektrische Sicherheit / electrical safety	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Reinigbarkeit / cleanability	Erf�llt / pass
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section	183 �C / 195 �C
Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)	275 �C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
W�rmeleistung / thermal output	Erf�llt / pass
- Nennw�rmeleistung / <i>nominal heat output</i>	6 kW
- Raumw�rmeleistung / <i>room heating output</i>	6 kW
- Wasserv�rmeleistung / <i>water heating output</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
- Wirkungsgrad / <i>efficiency (�)</i>	77,7 % / 77,1 %
Dauerhaftigkeit / durability	Erf�llt / pass
zul�ssige Brennstoffe / useable fuels	Scheitholz / Braunkohlenbriketts <i>fire wood / brown coal briquet</i>
Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting	Ja / yes
Emissionen (Erg�nzung) / emission	
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlenbriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m ³
- OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts	< 0,05 / < 0,05 g/m ³
- NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts	< 0,15 / < 0,15 g/m ³
Emissionen (Anforderung 15a B-VG)	Erf�llt / pass
- CO Scheitholz / Braunkohlenbriketts	640 / 626 mg/MJ
- Staub Scheitholz / Braunkohlenbriketts	17 / 19 mg/MJ
- OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts	29 / 33 mg/MJ
- NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts	74 / 79 mg/MJ
W�rmeleistung Scheitholz / Braunkohlenbrik.	3,1-6,3 / 3,1-6,3 kW
Pr�fbericht Nr.: R-246426 vom 04.03.2009	
Angaben Schweiz VKF Nr. 19657	
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausf�hrlich die Bedienungsanleitung ! / <i>Please read before commissioning the instruction manual in detail !</i>	