

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. / No. K135-CPR-2016_DE_GB

1. Typ / type	K135 F/A Herde für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 12815:2001/ A1:2004/AC:2007) / <i>cooker burning solid fuel without water supply (EN 12815: 2001/ A1:2004/AC:2007)</i>
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	ab / <i>off</i> > 16 15 0001 (No.-type-year-production serial No.-pieces)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Herde für feste Brennstoffe in Gebäuden ohne Heiz- und Brauchwasserbereitung / <i>cooker with solid fuel in building without water supply</i>
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / <i>systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V</i> System 3	
6. Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / <i>the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3</i>	
Benannte Stelle / notified body	KIWA Italia S.p.a. Via Treviso, 32/34 31020 San Vendemiano – Italia
Prüflabor Nr. / notified body no.	0694
Prüfbericht Nr. / test report no.	090901208
Prüfberichtsdatum / date of the report	15.02.2010

7. Harmonisierte technische Spezifikationen / <i>harmonized technical specification</i>	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>	Leistung / <i>performance</i>
Brandverhalten / <i>reaction to fire</i>	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / <i>safety distance to combustible material</i>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / <i>rear</i> = 200 mm Seite / <i>sides</i> = 200 mm Oben / <i>ceiling</i> = 700 mm Vorne / <i>front</i> = 800 mm Boden / <i>floor</i> = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / <i>risk of burning fuel falling out</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Reinigbarkeit / <i>cleanability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / <i>emission of combustion products</i>	CO 0,10 % (1,40 g/m ³)
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / <i>Release of dangerous substance</i>	keine Leistung festgestellt / <i>NPD</i>
Oberflächentemperatur / <i>surface temperature</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / <i>electrical safety</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Max. Betriebsdruck / <i>max. operation pressure</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Abgastemperatur in der Messstrecke / <i>flue gas temperature at the measuring section</i>	163 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / <i>flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output</i>	195 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / <i>mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	keine Leistung festgestellt / <i>NPD</i>
Wärmeleistung, Energieeffizienz / <i>thermal output, efficiency</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	9,0 kW
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	9,0 kW
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (78,3 %)
Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / <i>the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH


Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 11.04.2016

Ort und Datum / *place and date of issue*

i.V. 
Unterschrift / *signature*

Typenschild / type plate

				Nennwärmeleistung / heating capacity : 9,0 kW erforderlicher Förderdruck / air draft chimney : 12 Pa Abgasstutztemperatur / average outlet temperature : 195 °C					
K 135 F/A Art. Nr. G00135xxxx CPR: K135-CPR-2016_DE_GB EN 12815:2001/A2:2004/AC:2007				CO-Emission (bezogen auf 13 % O₂) / CO-Emission (relating to 13 % O₂) : 0,102 % Energieeffizienz / Efficiency : 78,3 % Staub / dust (bezogen/relating auf/to 13% O₂) : < 40 mg/m³ Elektrische Leistungsaufnahme / electric input : 25 W Netzanschluss / electric supply : 230 V / 50 Hz zulässige Brennstoffe / useable fuels : Scheitholz / wood					
Angaben Österreich 15a B-VG		Wärmeleist.bereich: 4,2 - 9,0 kW Prüfstelle: KIWA Italia 0694 Prüfbericht Nr.: 090901208							
		Abstand zu brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material <table><tr><td>unterhalb Herdplatte / under cooker plate</td><td>oberhalb Herdplatte / above cooker plate</td></tr><tr><td>S=200 mm H=200 mm V=800 mm</td><td>S=350 mm H=350 mm O=700 mm</td></tr></table>		unterhalb Herdplatte / under cooker plate	oberhalb Herdplatte / above cooker plate	S=200 mm H=200 mm V=800 mm	S=350 mm H=350 mm O=700 mm	Gerät ist für die Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet. Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden. Bedienungsanleitung beachten ! The fireplace is suitable for a chimney with several connections. Only permissible fuels use. Pay attention to the operation manual !	
unterhalb Herdplatte / under cooker plate	oberhalb Herdplatte / above cooker plate								
S=200 mm H=200 mm V=800 mm	S=350 mm H=350 mm O=700 mm								
Fert.Nr.		373707		17300012					
				VKF Nr.19036					