

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. K85F II-CPR-2025_DE_GB

1. Typ / type	K85F II Raumheizer für feste Brennstoffe (EN 16510-2-3:2022) / room heater for solid fuel (EN 16510-2-3:2022)	
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	ab / off > 25 30 0001 (Jahr–Woche–4-stellige Nr. / year–week–four-digit no.)	
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Kochen und Raumheizung in Wohngebäuden / cooking and space heating in residential buildings	
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Trademark WESTMINSTER Adalperostraße 86 85737 Ismaning Germany ☎ +49 (0)89 320 84 – 0 info@wamsler.eu www.wamsler.eu	
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning Germany ☎ +49 (0)89 320 84 – 0 info@wamsler.eu	
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product		
	System 3	
6. Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt / The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3.		
Notifizierte Stelle / notified body	Kiwa Cermet Italia S.p.A. Via Cadriano, 23 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy	
Kennnummer des Prüflabors / Identifi- cation number of the testing laboratory	NB-0476	
Prüfberichtsnummer / Test report no.	0476-AoP-CPR-2014217	
Prüfberichtsdatum / date of the report	2025	
7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification		EN 16510-2-3:2022

8. Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>				
Brandschutz / <i>safety in case of fire</i>				
Schutz brennbarer Werkstoffe / <i>Protection of combustible materials</i>	Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte / <i>Minimum distances to combustible materials - bottom</i>	dB	0	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne / <i>Minimum distance to combustible materials - floor in front</i>	dF	200	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke / <i>Minimum distance to combustible materials - ceiling</i>	dc	1000	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand / <i>Minimum distance to combustible materials - rear</i>	dR	250	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand / <i>Minimum distance to combustible materials - side</i>	ds	250	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich / <i>Minimum distance to combustible materials - side radiation area</i>	dL	1500	mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) / <i>Min. distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)</i>	dP	1200	mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung / <i>Material type and thickness of the protective insulation material</i>		NPD	mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz / <i>Hygiene, health and environment</i>				
Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O ₂ / <i>Emissions at nominal heat output at 13% O₂</i>				
Kohlenmonoxid-Emission (CO) / <i>Carbon monoxide emission (CO)</i>		1499	mg/m ³	
Stickstoff-Emission (NOx) / <i>Nitrogen oxides emission (NOx)</i>		150	mg/m ³	
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) / <i>Emission of organic gaseous carbon (OGC)</i>		115	mg/m ³	
Staubemissionen (PM) / <i>Particulate matter emissions (PM)</i>		39	mg/m ³	
Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Emissions at part load heat output</i>				
Kohlenmonoxid-Emission (CO) / <i>Carbon monoxide emission (CO)</i>		NPD	mg/m ³	
Stickstoff-Emission (NOx) / <i>Nitrogen oxides emission (NOx)</i>		NPD	mg/m ³	
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) / <i>Emission of organic gaseous carbon (OGC)</i>		NPD	mg/m ³	
Staubemissionen (PM) / <i>Particulate matter emissions (PM)</i>		NPD	mg/m ³	
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung / <i>Safety and accessibility in use</i>				
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at nominal heat output</i>				

Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>		188	°C
Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>		12	Pa
Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>		6,4	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at part load heat output</i>			
Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>		NPD	°C
Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>		NPD	Pa
Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>		NPD	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit / <i>Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output</i>			
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein / <i>Fire safety of installation to the chimney</i>		T400G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz / <i>Energy economy and heat retention</i>			
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output</i>			
Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>		6,1	kW
Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>		NPD	kW
Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>		80,7	%
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output</i>			
Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>		NPD	kW
Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>		NPD	kW
Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>		NPD	%
Raumheizungseffizienz / <i>Space heating efficiency</i>			
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung / <i>Seasonal space heating efficiency at nominal heat output</i> ($\eta_s = \eta_{10\%} + F2 + F3 - F4$)		70,7	%
Energie-Effizienz / <i>Energy Efficiency</i>	Energie-Effizienz-Index (EEI) / <i>Energy Efficiency Index (EEI)</i>	107	
	Energie-Effizienz- Klasse / <i>Energy efficiency class</i>	A+	
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung / <i>Electric power consumption at appliance's nominal heat output</i>		NPD	kW
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Electric power consumption at appliance's part load heat output</i>		NPD	kW
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb / <i>Power consumption in standby mode</i>		NPD	kW
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen / <i>Sustainable use of natural resources</i>			
Ökologische Nachhaltigkeit / <i>Environmental sustainability</i>		NPD	
9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der er-klärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. / <i>The performance of the product identified above is in conform-ity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole</i>			


Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 10.11.2025

Ort und Datum / *place and date of issue*



Unterschrift / *signature*

Konformitätserklärung / *declaration of conformity*

EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Diese EG-Konformitätserklärung gilt für die beschriebenen Produkte *K85F II* und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:

This EC declaration of conformity applies to the products K85F II described above and describes compliance with the following directives:

2009/125/EC: Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign) / establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Hierbei relevante Normen / Relevant standards: (EU) 2015/1185